

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: markingsspray grøn Versionsnr: 2
Oprettet: 29. jul. 2008 Revisionsdato: 29. jul. 2008

Side 1/4
Printdato: 25-11-2008

markingsspray grøn

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produkt navn: markingsspray grøn

PR-nr.:

Varetype: Mærkefarve til grise

Leverandør:

Nødtelefon:

Center-Gros A/S
Nimtoftevej 41-43
8550 Ryomgård

Telefon: 87 74 10 50

Telefax: 86 39 43 44

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail:

Anvendelse:

Mærkefarve til svin.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER:

Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
64-17-5	200-578-6	20 - 80%	sprit	F	R11	
75-28-5	200-857-2	< 20%	isobutan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	
106-97-8	203-448-7	< 20%	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	
74-98-6	200-827-9	< 20%	propan	Fx	R12	
67-63-0	200-661-7	< 20%	propan-2-ol	Xi, F	R11, R36, R67	
78-78-4	201-142-8	< 1%	isopentan	Xn, Fx, N	R12, R51, R53, R65, R66, R67	4

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Indånding:

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Hudkontakt:

Huden skylles grundigt med vand.

Indtagelse:

Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Vandforstøvningsstråle, pulver og kuldioxid.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: markingspray grøn Versionsnr: 2
Oprettet: 29. jul. 2008 Revisionsdato: 29. jul. 2008

Side 2/4
Printdato: 25-11-2008

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker.

Generelt:

Opbevares frostfrit. Opbevares ved temperaturer under 40° C og ikke i sollys. Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A. Brug personligt åndedrætsværn

Beskyttelse af hænder:

Handsker findes på reol ved værksted Se generel vejledning.

Beskyttelse af øjne:

Brug altid beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
64-17-5	sprit	1000 ppm 1900 mg/m ³	
106-97-8	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	
67-63-0	propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	
78-78-4	isopentan	500 ppm 1500 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Farve: Rød

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: markingsspray grøn Versionsnr: 2
Oprettet: 29. jul. 2008 Revisionsdato: 29. jul. 2008

Side 3/4
Printdato: 25-11-2008

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:**Indånding:**

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Huden:

Kan irritere huden.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan medføre ubehag.

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:**Generelt:**

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:**Generelt:**

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Z

Affaldsfraction:

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

16 05 04

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**ADR/RID:****Unnr:**

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:**Farenr:****Stof betegnelse:**

AEROSOLER

IMDG:**Unnr:**

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:**EmS:**

F-D, S-U

Stof betegnelse:

AEROSOLS

IATA:**Unnr:**

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:**Stof betegnelse:**

AEROSOLS, FLAMMABLE

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:**Generelt:**

Beholder under tryk Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Opbevares uden for børns rækkevidde Rygning og brug af åben ild forbudt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer Tom emballage afleveres til egnet modtagerstation Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt

Mærkning:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: markingspray grøn Versionsnr: 2
Oprettet: 29. jul. 2008 Revisionsdato: 29. jul. 2008

Side 4/4

Printdato: 25-11-2008

F+



Yderst brandfarlig

R12

R67

S(2)

S26

S51

Yderst brandfarlig.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Må kun bruges på steder med god ventilation.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

- | | |
|-----|--|
| R11 | Meget brandfarlig. |
| R12 | Yderst brandfarlig. |
| R36 | Irriterer øjnene. |
| R51 | Giftig for organismer, der lever i vand. |
| R53 | Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. |
| R65 | Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. |
| R66 | Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. |
| R67 | Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. |

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Sidst revideret af: hn